



НАЗНАЧЕНИЕ

- Для сверления низкоуглеродистых, углеродистых и нержавеющей сталей, металлокерамики, серого и ковкого чугуна, твердой латуни и бронзы, алюминия

СВОЙСТВА

- Крестообразная заточка значительно уменьшает усилие при сверлении, и позволяет получать отверстия больших диаметров без предварительного засверливания
- Угол при вершине режущих кромок в 135° снижает нагрузку на сверло
- Возможность работы с вязкими материалами
- Высокая производительность и долговечность
- Сверла подходят к стандартному патрону
- Используются с электродрелями и сверлильными станками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт	DIN 338 (ГОСТ 10902-77)
Материал	Быстрорежущая сталь P6M5 (ГОСТ 19265-73)
Техника изготовления	Фрезерование
Дополнительная обработка	Шлифовка
Заточка	Крестообразная
Угол при вершине	135°
Хвостовик	Цилиндрический
Твердость	HRC 63-66
Прочность обрабатываемого материала	до 800 МПа
Точность	H12 (B1)

ПОДБОР ИЗДЕЛИЯ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
ЕМК 1	901111	10	1	34	12
ЕМК 1,1	901112	10	1,1	36	14
ЕМК 1,2	901113	10	1,2	38	16
ЕМК 1,3	901114	10	1,3	38	16
ЕМК 1,4	901115	10	1,4	40	18
ЕМК 1,5	901116	10	1,5	40	18

ЕМК — СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
ЕМК 1,6	901117	10	1,6	43	20
ЕМК 1,7	901118	10	1,7	43	20
ЕМК 1,8	901119	10	1,8	46	22
ЕМК 1,9	901120	10	1,9	46	22
ЕМК 2	901121	10	2,0	49	24
ЕМК 2,1	901122	10	2,1	49	24
ЕМК 2,2	901123	10	2,2	53	27
ЕМК 2,3	901124	10	2,3	53	27
ЕМК 2,4	901125	10	2,4	57	30
ЕМК 2,5	901126	10	2,5	57	30
ЕМК 2,6	901127	10	2,6	57	30
ЕМК 2,7	901128	10	2,7	61	33
ЕМК 2,8	901129	10	2,8	61	33
ЕМК 2,9	901130	10	2,9	61	33
ЕМК 3,0	901131	10	3,0	61	33
ЕМК 3,1	901132	10	3,1	65	36
ЕМК 3,2	901133	10	3,2	65	36
ЕМК 3,3	901134	10	3,3	65	36
ЕМК 3,4	901135	10	3,4	70	39
ЕМК 3,5	901136	10	3,5	70	39
ЕМК 3,6	901137	10	3,6	70	39
ЕМК 3,7	901138	10	3,7	70	39
ЕМК 3,8	901139	10	3,8	75	43
ЕМК 3,9	901140	10	3,9	75	43
ЕМК 4,0	901141	10	4,0	75	43
ЕМК 4,1	901142	10	4,1	75	43
ЕМК 4,2	901143	10	4,2	75	43
ЕМК 4,3	901144	10	4,3	80	47
ЕМК 4,4	901145	10	4,4	80	47
ЕМК 4,5	901146	10	4,5	80	47
ЕМК 4,6	901147	10	4,6	80	47
ЕМК 4,7	901148	10	4,7	80	47
ЕМК 4,8	901149	10	4,8	86	52
ЕМК 4,9	901150	10	4,9	86	52
ЕМК 5,0	901151	10	5,0	86	52
ЕМК 5,1	901152	10	5,1	86	52
ЕМК 5,2	901153	10	5,2	86	52
ЕМК 5,3	901154	10	5,3	86	52
ЕМК 5,4	901155	10	5,4	93	57
ЕМК 5,5	901156	10	5,5	93	57
ЕМК 5,6	901157	10	5,6	93	57
ЕМК 5,7	901158	10	5,7	93	57
ЕМК 5,8	901159	10	5,8	93	57
ЕМК 5,9	901160	10	5,9	93	57
ЕМК 6,0	901161	10	6,0	93	57
ЕМК 6,1	901162	10	6,1	101	63

Обозначение	Артикул	Упаковка, шт.	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм
ЕМК 6,2	901163	10	6,2	101	63
ЕМК 6,3	901164	10	6,3	101	63
ЕМК 6,4	901165	10	6,4	101	63
ЕМК 6,5	901166	10	6,5	101	63
ЕМК 6,6	901167	10	6,6	101	63
ЕМК 6,7	901168	10	6,7	101	63
ЕМК 6,8	901169	10	6,8	109	69
ЕМК 6,9	901170	10	6,9	109	69
ЕМК 7,0	901171	10	7,0	109	69
ЕМК 7,1	901172	10	7,1	109	69
ЕМК 7,2	901173	10	7,2	109	69
ЕМК 7,3	901174	10	7,3	109	69
ЕМК 7,4	901175	10	7,4	109	69
ЕМК 7,5	901176	10	7,5	109	69
ЕМК 7,6	901177	10	7,6	117	75
ЕМК 7,7	901178	10	7,7	117	75
ЕМК 7,8	901179	10	7,8	117	75
ЕМК 7,9	901180	10	7,9	117	75
ЕМК 8,0	901181	10	8,0	117	75
ЕМК 8,1	901182	10	8,1	117	75
ЕМК 8,2	901183	10	8,2	117	75
ЕМК 8,3	901184	10	8,3	117	75
ЕМК 8,4	901185	10	8,4	117	75
ЕМК 8,5	901186	5	8,5	117	75
ЕМК 8,6	901187	5	8,6	125	81
ЕМК 8,7	901188	5	8,7	125	81
ЕМК 8,8	901189	5	8,8	125	81
ЕМК 8,9	901190	5	8,9	125	81
ЕМК 9,0	901191	5	9,0	125	81
ЕМК 9,1	901192	5	9,1	125	81
ЕМК 9,2	901193	5	9,2	125	81
ЕМК 9,3	901194	5	9,3	125	81
ЕМК 9,4	901195	5	9,4	125	81
ЕМК 9,5	901196	5	9,5	125	81
ЕМК 9,6	901197	5	9,6	133	87
ЕМК 9,7	901198	5	9,7	133	87
ЕМК 9,8	901199	5	9,8	133	87
ЕМК 9,9	901200	5	9,9	133	87
ЕМК 10,0	901201	5	10,0	133	87
ЕМК 10,2	101202	5	10,2	133	87
ЕМК 10,5	901203	5	10,5	133	87
ЕМК 11	901205	5	11	142	94
ЕМК 11,5	901207	5	11,5	142	94
ЕМК 12	901209	5	12	151	101
ЕМК 12,5	901211	5	12,5	151	101
ЕМК 13	901213	5	13	151	101